

## WA-LL-26-breit-KW Lichtleiste Heavy Duty IP66

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 26W, breitstrahlend, symmetrisch, kaltweiss, flickerfrei

LED-Lichtleiste „Heavy Duty“ von proXlight® für anspruchsvollste Umgebungen in IP66, Lebensmitteltauglich, ballwurfsicher und optional erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>).

Hergestellt in Deutschland, 5 Jahre Werksgarantie

Montageart: Wand-Deckenanbau oder Pendel, 1 Paar Deckenklammern inklusive

Technologie: LED

Leistung: 26W (Version 52W verfügbar/8'000lm)

Spannung: 230VAC Anschluss über Kabelverschraubung PG 7-14mm

Lichtstrom: 4'000lm

Farbtemperatur: kaltweiss (in 4'000/5'000/6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Dimension L x B x H: 1524 x 43x 58mm

Material: Aluminiumprofil eloxiert

Schutzart: IP66, Schutzklasse 1

Stoßfestigkeit: IK08

Ballwurfsicherheit: gem. DIN VDE 0710-13

Betriebstemperatur: -40°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei 45°C: L80B10 >50'000h / L80B10 bei 35°C >100'000h




**Artikelbezeichnung:** WA-LL-26-KW

5 Jahre Werksgarantie


#### Zubehör (exklusiv):

- Pendelset
- Option Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>)
- Option Dimmbarkeit: DALI, Impulstaster, 1/3 - 2/3 - 3/3
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




## WA-LL-26-breit-NW Lichtleiste Heavy Duty IP66

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 26W, breitstrahlend, symmetrisch, neutralweiss, flickerfrei

LED-Lichtleiste „Heavy Duty“ von proXlight® für anspruchsvollste Umgebungen in IP66, Lebensmitteltauglich, ballwurfsicher und optional erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>).  
Hergestellt in Deutschland, 5 Jahre Werksgarantie

Montageart: Wand-Deckenanbau oder Pendel, 1 Paar Deckenklammern inklusive

Technologie: LED

Leistung: 26W (Version 52W verfügbar/8'000lm)

Spannung: 230VAC Anschluss über Kabelverschraubung PG 7-14mm

Lichtstrom: 4'000lm

Farbtemperatur: neutralweiss (in 4'000/5'000/6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC 1789

Dimension L x B x H: 1524 x 43x 58mm

Material: Aluminiumprofil eloxiert

Schutzart: IP66, Schutzklasse 1

Stossfestigkeit: IK08

Ballwurfsicherheit: gem. DIN VDE 0710-13

Betriebstemperatur: -40°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei 45°C: L80B10 >50'000h / L80B10 bei 35°C >100'000h

Artikelbezeichnung: WA-LL-26-NW

5 Jahre Werksgarantie

#### Zubehör (exklusiv):

- Pendelset
- Option Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>)
- Option Dimmbarkeit: DALI, Impulstaster, 1/3 - 2/3 - 3/3
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss






kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

## WA-LL-52-asym-NW LED-Lichtleiste Heavy Duty IP66

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 52W, asymmetrisch, neutralweiss, flickerfrei

LED-Lichtleiste „Heavy Duty“ von proXlight® für anspruchsvollste Umgebungen in IP66, Lebensmitteltauglich, ballwurfsicher und optional erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>).  
Hergestellt in Deutschland, 5 Jahre Werksgarantie

Montageart: Wand-Deckenanbau oder Pendel, 1 Paar Deckenklammern inklusive  
Technologie: LED

Leistung: 52W (Version 26W verfügbar/4'000lm)  
Spannung: 230VAC Anschluss über Kabelverschraubung PG 7-14mm  
Lichtstrom: 8'000lm

Farbtemperatur: 4'000K (in 4'000/5'000/6'000K lieferbar)  
Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Dimension L x B x H: 1524 x 43x 58mm

Material: Aluminiumprofil eloxiert

Schutzart: IP66, Schutzklasse 1

Stoßfestigkeit: IK08

Ballwurfsicherheit: gem. DIN VDE 0710-13

Betriebstemperatur: -40°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei 45°C: L80B10 >50'000h / L80B10 bei 35°C >100'000h




**Artikelbezeichnung:** WA-LL-52-asym-NW

5 Jahre Werksgarantie


#### Zubehör (exklusiv):

- Pendelset
- PG-Buchse
- Option Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>)
- Option Dimmbarkeit: DALI, Impulstaster, 1/3 - 2/3 - 3/3
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## WA-LL-52-breit-KW LED-Lichtleiste Heavy Duty IP66

proXlight® Produkte-Datenblatt

### 52W, breitstrahlend, symmetrisch, kaltweiss, flickerfrei

LED-Lichtleiste „Heavy Duty“ von proXlight® für anspruchsvollste Umgebungen in IP66, Lebensmitteltauglich, ballwurfsicher und optional erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>). Hergestellt in Deutschland, 5 Jahre Werksgarantie

Hergestellt in Deutschland, 5 Jahre Werksgarantie

Montageart: Wand-Deckenanbau oder Pendel, 1 Paar Deckenklammern inklusive

Technologie: LED

Leistung: 52W (Version 26W verfügbar/4'000lm)

Spannung: 230VAC Anschluss über Kabelverschraubung PG 7-14mm

Lichtstrom: 8'000lm

Farbtemperatur: kaltweiss (in 4'000/5'000/6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Dimension L x B x H: 1524 x 43x 58mm

Material: Aluminiumprofil eloxiert

Schutzart: IP66, Schutzklasse 1

Stoßfestigkeit: IK08

Ballwurfsicherheit: gem. DIN VDE 0710-13

Betriebstemperatur: -40°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei 45°C: L80B10 >50'000h / L80B10 bei 35°C >100'000h




**Artikelbezeichnung:** WA-LL-52-KW

5 Jahre Werksgarantie


### Zubehör (exklusiv):

- Pendelset
- PG-Buchse
- Option Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>)
- Option Dimmbarkeit: DALI, Impulstaster, 1/3 - 2/3 - 3/3
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## WA-LL-52-breit-NW LED-Lichtleiste Heavy Duty IP66

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 52W, breitstrahlend, symmetrisch, neutralweiss, flickerfrei

LED-Lichtleiste „Heavy Duty“ von proXlight® für anspruchsvollste Umgebungen in IP66, Lebensmitteltauglich, ballwurfsicher und optional erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>).

Hergestellt in Deutschland, 5 Jahre Werksgarantie

Montageart: Wand-Deckenanbau oder Pendel, 1 Paar Deckenklammern inklusive

Technologie: LED

Leistung: 52W (Version 26W verfügbar/4'000lm)

Spannung: 230VAC Anschluss über Kabelverschraubung PG 7-14mm

Lichtstrom: 8'000lm

Farbtemperatur: neutralweiss (in 4'000/5'000/6'000K lieferbar)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Dimension L x B x H: 1524 x 43x 58mm

Material: Aluminiumprofil eloxiert

Schutzart: IP66, Schutzklasse 1

Stossfestigkeit: IK08

Ballwurfsicherheit: gem. DIN VDE 0710-13

Betriebstemperatur: -40°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei 45°C: L80B10 >50'000h / L80B10 bei 35°C >100'000h

**Artikelbezeichnung:** WA-LL-52-KW

5 Jahre Werksgarantie

#### Zubehör (exklusiv):

- Pendelset
- PG-Buchse
- Option Beständigkeit gegen Ammoniak (NH<sub>3</sub>)
- Option Dimmbarkeit: DALI, Impulstaster, 1/3 - 2/3 - 3/3
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss






kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

## WA-LL-X Lichtleiste Heavy Duty Pendelset

proXlight® Produkte-Datenblatt

2 Stück Abhängeset bestehend aus Deckenanschluss Chromteil mit Seil, Länge 3.5m mit Ring-Öse mit Uebergangsschiene 500mm mit Rändel-Schrauben

**Artikelbezeichnung:** WA-220430000

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



# WA-LL-NH3 LED-Lichtleiste Option Ammoniak

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Ammoniak-Beständigkeit

