

RI-ED2-EB Option Notlicht Rettungsweg Akku

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Rettungswegbeleuchtung, Einzelbatterie, Bereitschaft, symmetrisch

Notlichtelement für Einbau in Lichtband "Standard" mit automatischem Selbsttest und wartungsfreiem NiMH-Akku für Bereitschaftsbetrieb.

Linse: symmetrisch (Variante asymmetrisch für Rettungswege / Gassen verfügbar)

Notlichtbetrieb bis zu 3 Stunden ca. 260lm Lichtstrom.

Dimension: Länge 500mm

Artikelbezeichnung: RI-2500051//375



RI-ED2-Z Option Notlicht Rettungsweg Zentral

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Rettungswegbeleuchtung, Zentralbatterie, Bereitschaft, symmetrisch

Notlichtelement für Einbau in Lichtband "Standard" mit automatischem Selbsttest für Bereitschaftsbetrieb.

Anschluss an Zentralbatterie 220 - 230VDC

Linse: symmetrisch (Variante asymmetrisch für Rettungswege / Gassen verfügbar)

Notlichtbetrieb bis zu 3 Stunden ca. 260lm Lichtstrom.

Dimension: Länge 500mm

Artikelbezeichnung: 2500051//329



RI-LB2-NL-EB Option Notlicht Einsatz Akku

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Einzelbatterie-Notlichteinsatz in Lichtbandleuchten

Passend zur Baureihe "RI-LB2-X"

Notlichtelement eingebaut in LED-Leuchten mit automatischem Selbsttest und wartungsfreiem Li-Ion Akku für Dauerschaltung. Notlichtbetrieb während 3 Stunden ca. 490lm Lichtstrom.

Einsatz in Leuchten mit "4-Stufen Dimmschalter" (7-polige Ausführung), optional in DALI-2 (13-polige Ausführung)

Artikelbezeichnung: RI-LB2-NL-EB



RI-LB2-NL-Z Option Notlicht Einsatz Zentral

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Zentralbatterie-Notlichteinsatz in Lichtbandleuchten

Passend zur Baureihe "RI-LB2-X"

Ausrüstung der Leuchteinsätze mit LED-Treiber gemäss EN 50172 zum Anschluss an 230VAC oder 220VDC.

Im Notlichtbetrieb mit "4-Stufen Dimmschalter" 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-2

Ausführung (Option) 15 % Leuchtenlichtstrom.

Einsatz in Leuchten mit "4-Stufen Dimmschalter" (7-polige Ausführung), optional in DALI-2 (13-polige Ausführung)

Artikelbezeichnung: RI-LB2-NL-Z



Zubehör: (exklusiv)

- Umschaltrelais für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC / DC (Dauerschaltung). Im Notlichtbetrieb "4-Stufen Dimmschalter" 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom.



RI-RZ-EB Option Rettungszeichen Akku

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie, Bereitschaft

Rettungszeichenleuchte für Einbau in Lichtband "Standard" mit wartungsfreiem NiMH-Akku für Bereitschaftsbetrieb.

Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP20

Leuchtdauer im Notbetrieb: ca. 3 Stunden

Erkennungsweite: 32m, doppelseitig

Dimension: Länge 500mm

Artikelbezeichnung: 2500054//377



RI-RZ-Z Option Rettungszeichen Zentral

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Rettungszeichenleuchte, Zentralbatterie, Bereitschaft

Rettungszeichenleuchte für Einbau in Lichtband "Standard"

Anschluss an Zentralbatterie 220 - 230VDC

Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP20

Erkennungsweite: 32m, doppelseitig

Dimension: Länge 500mm

Artikelbezeichnung: 2500054//329

